

GW180D

MOTOSOLDADOR ABIERTO DIESEL - 160A

CÓD. 1030 11276



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230VAC
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	8,7 A
	Potencia Nominal	2,0 kW / 2,0 kVA
	Potencia Máxima	2,2 kW / 2,2 kVA

Unidad Soldadora	Ciclo de trabajo	60% / 160A
	Corriente nominal	160A
	Regulación corriente	50A - 180A
	Voltaje trabajo	25 - 30 VDC

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Partida	Manual / Eléctrica 12V

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	64 x 52 x 75cm
	Peso	116kg

Embalaje	Dimensiones	65 x 54x 78
	Peso	132kg

La línea de Motosoldadores Portátiles KOLVOK son robustos, confiables y de muy fácil mantención. Ideal para tareas de soldadura al arco en aplicaciones en terreno, o también en aquellas ocasiones donde el suministro de energía de red no es estable o es muy costoso. El modelo GW180D puede entregar además en forma auxiliar 2,000 Watts, útil para alimentar luminarias o herramientas eléctricas.

Todos los Motosoldadores KOLVOK cuentan con certificado SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso



Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L



Incluye enchufes y conectores de acople rápido.



Interruptor General 2 enchufes hembra 230V
Cargador DC 12V / 8,3ª
Horómetro, voltímetro.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.
Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl