



**GSS30D3**  
**GENERADOR**  
**DE USO CONTINUO**  
**DIESEL 32 KVA**  
**SKU. 1030 11284**



<b>UNIDAD GENERADORA</b>	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	<b>230 - 400V</b> <b>50Hz</b> <b>Trifásico</b> <b>43,3A</b> <b>24kW / 30kVA</b> <b>26kW / 32kVA</b> <b>AVR</b> <b>0,8 (coseno de <math>\varphi</math>)</b>
<b>PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS</b>	Medidores Agrupados Alarmas  Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	<b>Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura</b> <b>Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura</b> <b>- Parada de Emergencia - Mantenición</b> <b>2 enchufes hembra 230V / 30A</b> <b>Si</b> <b>-</b> <b>Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juego de Llaves</b>
<b>UNIDAD MOTRIZ</b>	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	<b>Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos</b> <b>100x118mm</b> <b>Por Agua</b> <b>7,2 - 11,2L</b> <b>18:1</b> <b>Natural</b> <b>1.500rpm</b> <b>Eléctrica</b> <b>Plomo - Ácido</b> <b>12V - 80A</b> <b>70dB(A)/7m</b>
<b>COMBUSTIBLE</b>	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	<b>Diesel</b> <b>6,15L/kWh (70% carga)</b> <b>120L</b> <b>13,7h</b>
<b>ACEITE</b>	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	<b>15W-40</b> <b>13L</b>
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	<b>222x96x118cm</b> <b>220x94x116cm</b> <b>980kg</b> <b>1113kg</b>

**PRODUCTO CERTIFICADO**



0000000391432

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA  
**VIELCO.COM**



@VIELCO.CHILE