



GS12D
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 10 KVA
SKU. 3050 11008



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V 50Hz Monofásico 39,1A 9kW / 9kVA 10kW / 10kVA AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltímetro - Carga - Amperímetro - Horómetro - Rpm Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada de Emergencia - Mantención 3 enchufes 250V / 30A Si - Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 80x79mm Por Agua 1 - 4,5L 20:1 Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A 72dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 2,53L/kWh (70% carga) 25L 6,9h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 2,27L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	123x69x95cm 135x65x76cm 325kg 352,27kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000391505

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

VIELCO.COM



@VIELCO.CHILE